


| ポート詳細仕様 | | | |
|---------|---------|--------|-----------|
| ポート記号 | ネジ径 | 最高使用圧力 | 最大流量 |
| A | Rc3/4 | 30MPa | 200L/min. |
| B | Rc3/4 | 30MPa | 200L/min. |
| C | Rc3/8 | 30MPa | 75L/min. |
| D | Rc3/8 | 30MPa | 75L/min. |
| E | Rc3/8 | 30MPa | 75L/min. |
| H | Rc1-1/4 | 4MPa | 360L/min. |

| 仕様 | |
|------------|----------------|
| 試験圧力 | 40 MPa |
| 最高使用圧力 | 30 MPa |
| 最高使用回転数 | 30 rpm |
| 使用流体 | 一般鉱物油 |
| 最高使用油温 | 80度C |
| 回転条件 | 負荷回転 |
| 回転トルク(無負荷) | 約 70N-m(30rpm) |
| 総重量 | 約 60 kgG |



| PLAN RECORD | 基本仕上 | MARK | PARTICULAR | QUAN | MATERIAL | SIZE | WEIGHT | REMARK |
|-------------|----------|-----------|------------|---------------------|----------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| | 寸法許容差 | C H I E F | | RJ6-30-120N22 | | | | |
| | 区分 | 許容差 | H E A D | ロータリージョイント | | | | |
| | 1 ~ 4 | ±0.1 | CHECKED BY | DRAWING NO. A3-1591 | | | | |
| | 5 ~ 16 | ±0.2 | DRAWN BY | | | | | |
| | 17 ~ 63 | ±0.3 | DATE DRAWN | | | | | |
| | 64 ~ 250 | ±0.5 | SCALE | | | | | |
| | 250~1000 | ±0.8 | | | | | | |