



シンボル

MX1-5-5W	
MX2-5-5W	
MX3-5-5W	
MX4-5-5W	

シンボル

MX1A-5-5W	
MX2A-5-5W	
MX3A-5-5W	
MX4A-5-5W	

主仕様	
最高使用圧力	50MPa
最大使用流量	10 LITER/min.
最高使用水温	70℃
使用作動液	一般水道水
レバー切換荷重	kgf
許容背圧(T)	2MPa (SF=5時)
重量	約1.6kgG

※ハンドルを回した時、切換途中がオールポートオープンです。

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
△	H21-1-7 変更(品質は同じ)								
		寸法許容差	C H I E F			MX※-5-5W (過渡期オープン) 手動方向切換弁			
		区分 許容差	H E A D						
		1 ~ 4	±0.1 CHECKED BY			DRAWING NO. A3-0336D			
		5 ~ 16	±0.2 DRAWN BY						
		17 ~ 63	±0.3 DATE DRAWN						
		64 ~ 250	±0.5 SCALE 1/1.5			RIX リックス株式会社 RIX CORPRATION			
		250~1000	±0.8						

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S